BLOTEK

EDIÇÃO 2026



CATÁLOGO TÉCNICO E COMERCIAL

ELEVADORES
DO TIPO PLATAFORMA

RESIDENCIAL • ACESSIBILIDADE • CARGA

PROJETO • FABRICAÇÃO • INSTALAÇÃO

BLOTEK

SUMÁRIO

ESCOLHA COM CLAREZA.
ESPECIFIQUE COM INFORMAÇÃO.

03 **A BLOTEK**
Como o projeto avança da análise à instalação.

04 **ACESSIBILIDADE**
Percurso, medidas, fechamento e acabamentos.

10 **CABINE ALTA**
Dados técnicos, configuração e modelos reais.

14 **RESIDENCIAIS**
Autonomia, integração com a casa e especificação.

18 **CARGA**
Capacidade, operação e requisitos do local.

22 **COMECE SEU PROJETO**
Informações necessárias para a análise inicial.

23 **CONTATO**
Fale com a equipe comercial da Blotek.

TODOS OS DADOS TÉCNICOS SÃO CONFIRMADOS PELA ENGENHARIA PARA CADA PROJETO.

BLOTEK

DO PROJETO À INSTALAÇÃO.

A Blotek projeta, fabrica, transporta e instala os próprios equipamentos. O projeto técnico orienta a máquina e as interfaces da obra até a entrega no local.

2008
INÍCIO DA OPERAÇÃO

RIO DO SUL
FÁBRICA EM SANTA CATARINA

SC • PR • RS
ATENDIMENTO REGIONAL

01 ANÁLISE DO LOCAL

02 PROJETO

03 FABRICAÇÃO E TESTES

04 INSTALAÇÃO

PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE

Soluções para vencer desníveis e garantir o acesso de cadeirantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O PROJETO DEFINE

PERCURSO • DIMENSÕES • ACESSOS • FECHAMENTO

A configuração é compatibilizada com a finalidade de uso e com as condições reais do local.

VISÃO TÉCNICA DA LINHA

Os dados abaixo representam configurações divulgadas pela Blotek para a linha de acessibilidade. O dimensionamento final depende do percurso, do uso e do local.

ATÉ 350 kg	ATÉ 4 m	7 m/min
CAPACIDADE	PERCURSO	VELOCIDADE
CONFIGURAÇÃO PUBLICADA	CONFIGURAÇÃO PUBLICADA	CONFIGURAÇÃO PUBLICADA

ALIMENTAÇÃO	Monofásica, bifásica ou trifásica
ACIONAMENTO	Hidráulico ou eletromecânico
REFERÊNCIAS PUBLICADAS	NBR 9050 • NR 12 • NBR 15655

ANTES DE DEFINIR O MODELO

1. Percurso vertical real
2. Sentido de entrada e saída
3. Posição da coluna do equipamento
4. Uso residencial, comercial ou institucional
5. Tipo de caixa e fechamento



ATÉ 2,00 M
PERCURSO ABERTO

Para desníveis de até 2,00 m, o percurso pode permanecer aberto quando a configuração do equipamento e o projeto permitirem.



O QUE MUDA NO PROJETO

01 PERCURSO

Indicado para vencer desníveis curtos entre dois pavimentos. A altura é medida entre os pisos acabados.

02 ACESSOS

Entrada e saída podem ficar no mesmo lado ou em lados opostos. Esse sentido interfere nas dimensões da plataforma e na posição da coluna.

03 IMPLANTAÇÃO

Vãos, portas, coluna e pontos de fixação precisam ser definidos no projeto antes da execução da obra.

NÃO É UM MODELO ÚNICO.
A plataforma é configurada conforme o espaço, o sentido dos acessos e a finalidade de uso.

ACIMA DE 2,00 M, A CAIXA É ENCLAUSURADA.

O fechamento protege todo o percurso vertical e precisa ser compatibilizado com o equipamento.





PROJETO FORNECIDO PELA BLOTEK

A EXECUÇÃO COMEÇA PELAS MEDIDAS CERTAS.

A Blotek entrega o projeto técnico de implantação para orientar dimensões, vãos, percurso, prumo, pontos de fixação, portas e interfaces necessárias à instalação.

A solução final deve ser validada pela engenharia para o equipamento e o local.

MATERIAIS E ACABAMENTOS

A combinação visual é definida conforme o modelo, o ambiente e as necessidades do projeto.







POSSIBILIDADES DE ESPECIFICAÇÃO

01	**AÇO**	Estrutura e componentes definidos pelo projeto.
02	**ALUMÍNIO**	Perfis, portas e elementos de acabamento.
03	**VIDRO**	Fechamentos com transparência e integração visual.
04	**ACM**	Revestimento e acabamento externo.
05	**INOX**	Acabamentos específicos e detalhes aparentes.

IMPORTANTE

Nem toda combinação está disponível para todos os modelos. A especificação final depende do uso e da engenharia.

MODELOS REAIS

A mesma função pode receber configurações, cores, acessos e fechamentos diferentes.









O MODELO VISUAL NÃO SUBSTITUI A DEFINIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO.

A escolha final deve considerar percurso, uso, acessos, estrutura e condições do local.

ELEVADORES CABINE ALTA

Cabine fechada, acabamento interno e configuração definida para o percurso, os acessos e a aplicação do projeto.

ATÉ 350 kg	ATÉ 4 m	7 m/min
CAPACIDADE MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	VELOCIDADE

DADOS TÉCNICOS DA LINHA

As configurações abaixo são divulgadas pela Blotek para a linha cabine alta. A capacidade, o percurso e o sistema final dependem da aplicação e do local.

ATÉ 350 kg	ATÉ 4 m	7 m/min
CAPACIDADE	PERCURSO	VELOCIDADE
CONFIGURAÇÃO DIVULGADA	CONFIGURAÇÃO DIVULGADA	CONFIGURAÇÃO DIVULGADA

ALIMENTAÇÃO	Monofásica, bifásica ou trifásica
ACIONAMENTO	Hidráulico ou eletromecânico
REFERÊNCIAS DIVULGADAS	NBR 9050, NR 12 e NBR 15655

O QUE PRECISA SER DEFINIDO

1. Quantidade de pavimentos e percurso vertical
2. Medidas internas, capacidade e finalidade de uso
3. Posição das portas e sentido dos acessos
4. Tipo de fechamento, acabamento e integração com a obra



CABINE, PORTAS E ACABAMENTO

A aparência do conjunto depende de decisões técnicas. Portas, acessos, comandos, materiais e interfaces da obra precisam ser compatibilizados no mesmo projeto.



01 INTERIOR

Aço pintado, inox, vidro, iluminação e combinações de revestimento são definidos conforme o modelo e a engenharia.

02 ACESSOS

As portas podem ser posicionadas no mesmo lado ou em lados opostos. O sentido interfere na implantação e nas medidas.

03 COMANDOS

Botoeiras, parada de emergência, iluminação e demais componentes seguem a configuração técnica do equipamento.

04 INTERFACES DA OBRA

Vãos, prumo, pontos de fixação, alimentação e acabamento do entorno devem seguir o projeto fornecido pela Blotek.

CONFIGURAÇÕES REAIS

As fotos mostram diferenças de portas, cores, iluminação, painéis e integração com o ambiente.









A CONFIGURAÇÃO VISUAL É ESCOLHIDA DEPOIS DA DEFINIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO.

MAIS AUTONOMIA DENTRO DE CASA

Em residências, o projeto pode utilizar plataforma meia cabine ou elevador cabinado. A escolha depende do percurso, do espaço e da integração com a casa.



2 MODELOS	ATÉ 7 m	7 m/min
MEIA CABINE OU CABINADO	PERCURSO RESIDENCIAL	VELOCIDADE

A CASA DEFINE O MODELO

A decisão começa pelo percurso e pelo uso. Em alguns projetos, a meia cabine resolve o desnível. Em outros, o cabinado é a configuração adequada.

01 MEIA CABINE

Uma alternativa para percursos residenciais menores, com dimensões, acessos e acabamento definidos para o ambiente.

02 CABINADO

A cabine fechada pode atender percursos residenciais maiores e receber diferentes configurações internas.

03 ESCOLHA TÉCNICA

Percurso, quantidade de paradas, acessos e espaço disponível determinam qual modelo faz sentido para a casa.



MEIA CABINE OU CABINADO: A ESCOLHA É FEITA PELO PROJETO.

ESPECIFICAÇÃO RESIDENCIAL

A linha residencial pode utilizar plataforma meia cabine ou elevador cabinado. O modelo é definido pela casa, pelo percurso e pela rotina dos moradores.





ATÉ 350 kg	ATÉ 7 m	7 m/min
CAPACIDADE	PERCURSO	VELOCIDADE
CONFIGURAÇÃO DIVULGADA	CONFIGURAÇÃO DIVULGADA	CONFIGURAÇÃO DIVULGADA

DEFINIÇÕES DO PROJETO

MODELOS

Meia cabine ou cabinado

PERCURSO

Acima de 4 m somente na linha residencial

ACESSOS

Mesmo lado ou lados opostos

ACABAMENTO

Definido conforme modelo, ambiente e engenharia

DUAS CONFIGURAÇÕES PARA A SUA CASA

O percurso, o espaço e a quantidade de paradas definem se o projeto recebe plataforma meia cabine ou elevador cabinado.



MEIA CABINE

CABINADO

PLATAFORMA MEIA CABINE

Solução residencial para percursos compatíveis com o modelo, dimensionada conforme o espaço e os acessos da casa.

ELEVADOR CABINADO

Na linha residencial, pode ultrapassar 4 m de elevação quando o percurso e o projeto exigirem essa configuração.

A CARGA DEFINE O EQUIPAMENTO

Peso, dimensões, frequência de uso, forma de carregamento e percurso precisam ser definidos antes da plataforma, das portas e do acionamento.

ATÉ 2.000 kg	ATÉ 7 m	1,50 x 1,50 m
CAPACIDADE MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	PLATAFORMA MÁXIMA

DADOS TÉCNICOS DA LINHA

Os dados abaixo representam configurações divulgadas pela Blotek. O equipamento é dimensionado para a carga, a operação e as condições reais do local.

ATÉ 2.000 kg	ATÉ 7 m	1,50 x 1,50 m
CAPACIDADE	PERCURSO	PLATAFORMA
CONFIGURAÇÃO DIVULGADA	CONFIGURAÇÃO DIVULGADA	CONFIGURAÇÃO DIVULGADA

VELOCIDADE	7 m/min
ALIMENTAÇÃO	Monofásica, bifásica ou trifásica
ACIONAMENTO	Definido conforme capacidade e aplicação


PLATAFORMA DE CARGA

O PROJETO NÃO COMEÇA PELO TAMANHO

01 PESO MÁXIMO
Inclua palete, carrinho e contentor no peso por ciclo.

02 VOLUME
Informe largura, comprimento e altura da maior carga.

03 OPERAÇÃO
Defina frequência, carga, descarga e fluxo entre níveis.

04 AMBIENTE
Registre acessos, estrutura e proteções necessárias.

PROJETO PARA A OPERAÇÃO REAL

Uma plataforma subdimensionada limita a operação. Uma solução superdimensionada aumenta custo, espaço e exigências sem necessidade. O ponto de partida é o processo.





INFORMAÇÕES QUE A ENGENHARIA PRECISA

1. **CARGA**
   Peso máximo e dimensões do volume
2. **FLUXO**
   Quantidade estimada de ciclos e horários de uso
3. **CARREGAMENTO**
   Manual, carrinho, paleteira ou outro processo
4. **PAVIMENTOS**
   Percurso, paradas e posição dos acessos
5. **LOCAL**
   Estrutura, fundação, energia e espaço disponível
6. **PROTEÇÕES**
   Portas, guarda, fechamento e requisitos da operação

CONFIGURAÇÕES REAIS

A estrutura, a plataforma, as portas e as proteções mudam conforme a aplicação.









CAPACIDADE NOMINAL NÃO SUBSTITUI A ANÁLISE DA CARGA E DO CICLO DE USO.

ENVIE O NECESSÁRIO PARA ANALISAR

Quanto melhor a informação inicial, mais precisa será a avaliação comercial e técnica.

PARA PESSOAS

1. Fotos e vídeo do local
2. Medidas do espaço e do desnível
3. Quantidade de pavimentos
4. Sentido de entrada e saída
5. Finalidade de uso
6. Cidade da instalação

PARA CARGA

1. Peso máximo por ciclo
2. Dimensões da maior carga
3. Forma de carregamento
4. Frequência estimada de uso
5. Pavimentos e acessos
6. Fotos, medidas e cidade

COMO O PROJETO AVANÇA

01	02	03	04	05
ANÁLISE	**PROPOSTA**	**PROJETO**	**FABRICAÇÃO**	**INSTALAÇÃO**
Local, uso e medidas	Modelo e escopo	Implantação e interfaces	Produção e testes	Montagem no local

PRAZOS E CONDIÇÕES SÃO DEFINIDOS NA PROPOSTA DE CADA PROJETO.



BLOTEK

VAMOS DEFINIR O ELEVADOR CERTO PARA O SEU PROJETO.

Envie fotos, medidas, cidade e finalidade de uso. A equipe comercial inicia a análise e envolve a engenharia quando o projeto exige definição técnica.

FALE COM A BLOTEK

WHATSAPP	(47) 99710-5558
TELEFONE	(47) 3522-7229
E-MAIL	comercial@elevadoresblotek.com
SITE	www.elevadoresblotek.com
ENDEREÇO	Rua André Largura, 591, Rio do Sul, SC

IMAGENS DE PROJETOS REAIS. CONFIGURAÇÕES E ACABAMENTOS PODEM VARIAR.